

ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ VIZIT-ML250-111xx

Паспорт

Инструкция по эксплуатации замков электромагнитных VIZIT-ML250(300,400)-111xx приведена в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: www.vizit-group.com/ru/, www.domofon.ru.
Замок электромагнитный **VIZIT-ML250-111xx** (в дальнейшем - Замок) предназначен для запирания открывающейся наружу двери толщиной от 40 мм до 50 мм в системах управления доступом. Замок необходимо устанавливать совместно с дверным доводчиком.
Замок имеет встроенный модуль размагничивания и предназначен для эксплуатации при температуре наружного воздуха от **минус 40 до плюс 45 °С** и относительной влажности **до 98% при 25 °С**.
Конструкция электромагнита допускает два варианта крепления к угольнику (см. Инструкцию по эксплуатации).
Замок электромагнитный VIZIT-ML250-111xx не содержит драгоценных металлов.
Расшифровка обозначений: **VIZIT-ML250-111xx** (SD-SF-Pull-xx)

Материал	Материал	Способ	Цвет покрытия:
полотна	дверной	открывания:	CA - Cuprum Antique (Антик Медный)
двери:	рамы:		CB - RAL 8017 Chocolate Brown (Коричневый Шоколад)
		1 - наружу (Pull)	
1 - сталь (SD)	1 - сталь (SF)	2 - вовнутрь (Push)	SG - RAL 7030 Stone Grey (Каменно-Серый) LG - RAL 7035 Light Grey (Серый Светлый)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания постоянного тока, В **9...15**
Усилие удержания, кг (Un = 12В) **250-20+15%**
Потребляемая мощность (Un = 12В), Вт, не более **7,2**
Масса замка в упаковке, кг, не более **2,1**

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Электромагнит, шт	1	Паспорт	1
Пластина, шт	1	Комплект монтажный, шт	1
Угольник, шт	1		

В замке нет напряжений выше 15 В.
Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом питании замка.
Категорически запрещается использовать винт крепления пластины, вкручивающийся в гайку ДМКП.713331.001(002) «грибок» менее чем на 10 мм (см. Инструкцию по эксплуатации электромагнитных замков VIZIT-ML250(300,400)-111xx).

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные замки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.
Условия хранения упакованных замков - по ГОСТ 15550.

ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ VIZIT-ML250-111xx

Паспорт

Инструкция по эксплуатации замков электромагнитных VIZIT-ML250(300,400)-111xx приведена в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: www.vizit-group.com/ru/, www.domofon.ru.
Замок электромагнитный **VIZIT-ML250-111xx** (в дальнейшем - Замок) предназначен для запирания открывающейся наружу двери толщиной от 40 мм до 50 мм в системах управления доступом. Замок необходимо устанавливать совместно с дверным доводчиком.
Замок имеет встроенный модуль размагничивания и предназначен для эксплуатации при температуре наружного воздуха от **минус 40 до плюс 45 °С** и относительной влажности **до 98% при 25 °С**.
Конструкция электромагнита допускает два варианта крепления к угольнику (см. Инструкцию по эксплуатации).
Замок электромагнитный VIZIT-ML250-111xx не содержит драгоценных металлов.
Расшифровка обозначений: **VIZIT-ML250-111xx** (SD-SF-Pull-xx)

Материал	Материал	Способ	Цвет покрытия:
полотна	дверной	открывания:	CA - Cuprum Antique (Антик Медный)
двери:	рамы:		CB - RAL 8017 Chocolate Brown (Коричневый Шоколад)
		1 - наружу (Pull)	
1 - сталь (SD)	1 - сталь (SF)	2 - вовнутрь (Push)	SG - RAL 7030 Stone Grey (Каменно-Серый) LG - RAL 7035 Light Grey (Серый Светлый)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания постоянного тока, В **9...15**
Усилие удержания, кг (Un = 12В) **250-20+15%**
Потребляемая мощность (Un = 12В), Вт, не более **7,2**
Масса замка в упаковке, кг, не более **2,1**

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Электромагнит, шт	1	Паспорт	1
Пластина, шт	1	Комплект монтажный, шт	1
Угольник, шт	1		

В замке нет напряжений выше 15 В.
Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом питании замка.
Категорически запрещается использовать винт крепления пластины, вкручивающийся в гайку ДМКП.713331.001(002) «грибок» менее чем на 10 мм (см. Инструкцию по эксплуатации электромагнитных замков VIZIT-ML250(300,400)-111xx).

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные замки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.
Условия хранения упакованных замков - по ГОСТ 15550.

2

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие замка **VIZIT-ML250-111xx** требованиям ТУ 6852-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.
Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.
Срок службы - 5 лет.
Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.
Гарантийный ремонт замка не производится в случаях:
- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.
Изготовитель имеет право производить изменения конструкции замка, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.
Спорные вопросы по работоспособности замка рассматриваются на оборудовании изготовителя.

И изготовитель:

ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия

Штамп ОТК:

Дата выпуска:

По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru, купи-домофон.pdf

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ на каналах VIZIT SAFE HOME

YouTube

RuTube

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп:

2

ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ VIZIT-ML250-111xx

Паспорт

Инструкция по эксплуатации замков электромагнитных VIZIT-ML250(300,400)-111xx приведена в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: www.vizit-group.com/ru/, www.domofon.ru.
Замок электромагнитный **VIZIT-ML250-111xx** (в дальнейшем - Замок) предназначен для запирания открывающейся наружу двери толщиной от 40 мм до 50 мм в системах управления доступом. Замок необходимо устанавливать совместно с дверным доводчиком.
Замок имеет встроенный модуль размагничивания и предназначен для эксплуатации при температуре наружного воздуха от **минус 40 до плюс 45 °С** и относительной влажности **до 98% при 25 °С**.
Конструкция электромагнита допускает два варианта крепления к угольнику (см. Инструкцию по эксплуатации).
Замок электромагнитный VIZIT-ML250-111xx не содержит драгоценных металлов.
Расшифровка обозначений: **VIZIT-ML250-111xx** (SD-SF-Pull-xx)

Материал	Материал	Способ	Цвет покрытия:
полотна	дверной	открывания:	CA - Cuprum Antique (Антик Медный)
двери:	рамы:		CB - RAL 8017 Chocolate Brown (Коричневый Шоколад)
		1 - наружу (Pull)	
1 - сталь (SD)	1 - сталь (SF)	2 - вовнутрь (Push)	SG - RAL 7030 Stone Grey (Каменно-Серый) LG - RAL 7035 Light Grey (Серый Светлый)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания постоянного тока, В **9...15**
Усилие удержания, кг (Un = 12В) **250-20+15%**
Потребляемая мощность (Un = 12В), Вт, не более **7,2**
Масса замка в упаковке, кг, не более **2,1**

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Электромагнит, шт	1	Паспорт	1
Пластина, шт	1	Комплект монтажный, шт	1
Угольник, шт	1		

В замке нет напряжений выше 15 В.
Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом питании замка.
Категорически запрещается использовать винт крепления пластины, вкручивающийся в гайку ДМКП.713331.001(002) «грибок» менее чем на 10 мм (см. Инструкцию по эксплуатации электромагнитных замков VIZIT-ML250(300,400)-111xx).

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные замки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.
Условия хранения упакованных замков - по ГОСТ 15550.

2

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие замка **VIZIT-ML250-111xx** требованиям ТУ 6852-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.
Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.
Срок службы - 5 лет.
Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.
Гарантийный ремонт замка не производится в случаях:
- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.
Изготовитель имеет право производить изменения конструкции замка, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.
Спорные вопросы по работоспособности замка рассматриваются на оборудовании изготовителя.

И изготовитель:

ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия

Штамп ОТК:

Дата выпуска:

По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru, купи-домофон.pdf

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ на каналах VIZIT SAFE HOME

YouTube

RuTube

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп:

2

ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ VIZIT-ML250-111xx

Паспорт

Инструкция по эксплуатации замков электромагнитных VIZIT-ML250(300,400)-111xx приведена в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: www.vizit-group.com/ru/, www.domofon.ru.
Замок электромагнитный **VIZIT-ML250-111xx** (в дальнейшем - Замок) предназначен для запирания открывающейся наружу двери толщиной от 40 мм до 50 мм в системах управления доступом. Замок необходимо устанавливать совместно с дверным доводчиком.
Замок имеет встроенный модуль размагничивания и предназначен для эксплуатации при температуре наружного воздуха от **минус 40 до плюс 45 °С** и относительной влажности **до 98% при 25 °С**.
Конструкция электромагнита допускает два варианта крепления к угольнику (см. Инструкцию по эксплуатации).
Замок электромагнитный VIZIT-ML250-111xx не содержит драгоценных металлов.
Расшифровка обозначений: **VIZIT-ML250-111xx** (SD-SF-Pull-xx)

Материал	Материал	Способ	Цвет покрытия:
полотна	дверной	открывания:	CA - Cuprum Antique (Антик Медный)
двери:	рамы:		CB - RAL 8017 Chocolate Brown (Коричневый Шоколад)
		1 - наружу (Pull)	
1 - сталь (SD)	1 - сталь (SF)	2 - вовнутрь (Push)	SG - RAL 7030 Stone Grey (Каменно-Серый) LG - RAL 7035 Light Grey (Серый Светлый)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания постоянного тока, В **9...15**
Усилие удержания, кг (Un = 12В) **250-20+15%**
Потребляемая мощность (Un = 12В), Вт, не более **7,2**
Масса замка в упаковке, кг, не более **2,1**

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Электромагнит, шт	1	Паспорт	1
Пластина, шт	1	Комплект монтажный, шт	1
Угольник, шт	1		

В замке нет напряжений выше 15 В.
Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом питании замка.
Категорически запрещается использовать винт крепления пластины, вкручивающийся в гайку ДМКП.713331.001(002) «грибок» менее чем на 10 мм (см. Инструкцию по эксплуатации электромагнитных замков VIZIT-ML250(300,400)-111xx).

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные замки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.
Условия хранения упакованных замков - по ГОСТ 15550.

2

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие замка **VIZIT-ML250-111xx** требованиям ТУ 6852-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.
Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.
Срок службы - 5 лет.
Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.
Гарантийный ремонт замка не производится в случаях:
- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.
Изготовитель имеет право производить изменения конструкции замка, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.
Спорные вопросы по работоспособности замка рассматриваются на оборудовании изготовителя.

И изготовитель:

ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия

Штамп ОТК:

Дата выпуска:

По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru, купи-домофон.pdf

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ на каналах VIZIT SAFE HOME

YouTube

RuTube

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп:

2