Инструкция по эксплу атации замков электромагнитных VIZIT-MLxx-40-50 приведена в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: www.vizit-group.com/ru/, www.domofon-ru, www.domofon-vizit-ru. Замко ялектромагнитный VIZIT-ML 400M-40-90-4 (в дальнейшем-замко) предназначен для запирания открывающейся наруку двери отощиной от 40 мм до 50 мм в системах управления достугом. Замко необходимо устанавливать совместно с дверным доводчиком. Замко кимет встроенный модуль размагничивания и предназначен для эксплуатации при температуре наружного воздуха от минуе 40 до плюс 45 °C испъсительной влажности до 38% при 25 °C. Замко злектромагнитный VIZIT-ML400M-40-50-4 не содержит драгоценных металлов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Усилие удержания, кг (Uп = 12B) 4 Потребляемая мощность (Uп = 12B), Вт, не более 7,	915 400±15% 7,2 3,7
--	------------------------------

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Электромагнит, шт	1	Паспорт	1
Пластина, шт	1	Комплект монтажный, шт	1
Угольник. шт	1		

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В замке нет напряжений выше 15 В. Не производите монтажные и ремою ые работы при включённом

Категорически запрещается использовать винт крепления пластины, вкручивающийся в гайку ДМКП.713331.001(002) «грибок» менее чем на 10 мм (см. Инструкцию по эксплуатащии электромагнитных замков VIZIT-MLxx-40-50).

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные замом могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозми грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Не допускется попадание атмосферных осадков на утяковку замков. Условия уранения упакованных замков - по ТОСТ 15550.

ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ VIZIT-ML400M-40-50-4 Паспорт

Инструкция по эксплуатации замков электромагнитных VIZT-MLих-40-50 приведена в разделе ПРОДУКЦИЯ ингернет-ресурось: www.vizit-group.com/ru/, www.domofon.ru, www.domofon-vizit.u. Замок электромагнитный VIZIT-ML400M-40-50-4 (в далынейшем -

замок) предназначен для запирания открывающейся наружу двери толщиной от 40 мм до 50 мм в системах управления доступом. Замок необходимо устанавливать совместно с дверным доводчиком. Замок имеет встроенный модуль размагничивания и предназначе

для эксплуатации при генературе наружного воздуха от минус 40 до плюс 45 °C и относительной влажности до 98% при 25 °C.
Замок электромагнитный VIZIT-ML400M-40-50-4 не содержит

драгоценных металлов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

папряжение питания постоянного тока, в	910
Усилие удержания, кг (Uп = 12B)	400±15%
Потребляемая мощность (Uп = 12B), Вт, не более	7,2
Масса замка в упаковке, кг, не более	3,7
•	

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Электромагнит, шт	1	Паспорт	
Пластина, шт	1	Комплект монтажный, шт	
Угольник, шт	1		

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В замке нет напряжений выше 15 В.

Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом

Типедильзанна.
Категорически запрещается использовать винт крепления пластины, вкручивающийся в гайку ДМКП.713331.001(002) «грибок» менее чем на 10 мм (см. Инструкцию по эксплуатации электромагнитных замков VIZIT-MLxx-40-50).

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные замки моут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых пагуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Не допусмется попадание атмосферных осаднов на упаковку замков. Условия хранения упакованных замков - по ГОСТ 15550.

ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ VIZIT-ML400M-40-50-4

Инструкция по эксплуатации замков электромагнитных

Инструкция по эксплуатации замков электромагнитных VIZITMLxx40-50 приведена в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: www.vizi-group.comirul, www.domofon.ru, www.domofon-vizitun. Замок электромагнитный VIZIT-ML400M-40-50-4 (в разлъчейшель замок) преднаженече для запирания отпрывающейся наруку двери толщиной от 40 мм до 50 мм в системах управления доступом. Замок необходимо устанавливать совместно с дверным доводчиком. Замокимеет встроенный модуль размагничевнам и предназначен для эксплуатации при температуре наружного воздуха от минус 40 до плюс 45° Со итоносительной влажности, до 98% при 25° С. Замок электромагнитный VIZIT-ML400M-40-50-4 не содержит драгоценных металлов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие замка VIZIT-ML400M-40-50-4 требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015,

при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования. Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления. Срок службы - 5 лет. Гарантийный ремонт производится изготовителем или его

- олномоченным представителем. Гарантийный ремонт замка не производится в случаях:
- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа; механических повреждений;

неханических повреждении;
 аварийных экектрических воздействий;
 действий неуполномоченных лиц.
 Изготовитель менет право промаводить изменения конструкции как, не укупшающие его эксплуатационные параметры.
 Спорные вопросы по работоспособности замка рассматривася на оборудовании изготовителя.

Штамп ОТК: Изготовитель: Штамп ОТК: ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия Дата выпуска:

По авиазу: ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия, 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал. д. 50 Многоканальный телефон: (499) 251-13-00 E-mail: domofon@domofon.ru www.domofon.ru, кули-домофон.рф

Поле для заполнения торговой организацией			
Серийный номер:			
Дата продажи:	Штамп:		

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие замка VIZIT-ML400M-40-50-4 тоебованиям ТУ 6652-016-18336261-2015.

Изготовитель: штамит оООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия Дата вы Штамп ОТК:

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:	
Дата продажи:	Штамп:

Срок службы - 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его
уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт замка не производится в случаях:

- нарушения правит транспортирования, хранения и монтажа;

- механических повреждений;

- аварийных электрических воздействий;

- действий неуполномоченых лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции
замка, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности замка рассматриванотся на обсорудовании изготовителя.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ Эпектромагнит, шт

2

www.domofon.ru, купи-домофон.рф

Серийный номер:	
Дата продажи:	Штамп:

Срок службы - 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его

уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт замка не производится в случаях:

нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;

- аварийных электрических воздействий; действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции

ие вопросы по работоспособности замка рассматриваются на оборудовании изготовителя

Напряжение питания постоянного тока, **B** Усилие удержания, \mathbf{kr} (Un = 12B) Потребляемая мощность (Un = 12B), \mathbf{Br} , не более 9...15 400±15% Масса замка в упаковке, кг, не более

Изготовитель:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия
Дата выпуска: КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ Паспорт Комплект монтажный, **шт**

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Электромагнит, **шт** Пластина, **шт** Угольник, **шт**

В замке нет напряжений выше 15 В.
Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом питании замка.
Категорически запрещается использовать винт крепления пластины, вкручивающийся в гайку ДМКП.71331.001(002) «трибок» мене ече на 10 мм (см. Мкструкцию по эксплуатации электромагнитных замков VIZIT-MLxx-40-50).

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные замки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку замков. Условия хранения упакованных замков - по ГОСТ 15550.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

механических повреждений:

ка, не ухудшающие его эксплуатационные параметры

ООО НПФ "МОЛУС-Н". Россия. 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50 Многоканальный телефон: (499) 251-13-00 E-mail: domofon@domofon.ru rw.domofon.ru, купи-домофон.рф

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:	
Дата продажи:	Штамп:

Потребляемая мощность (Un = 12B), Вт. не более Масса замка в упаковке, кг, не более КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Напряжение питания постоянного тока, В Усилие удержания, кг (Un = 12B)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

9...15 400±15%

ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ VIZIT-ML400M-40-50-4

Инструкция по эксплуатации замков электромагнитных VIZT-MLxx-40-50 гриведена в разделег ПР-ОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: www.vizit-group.com/rul, www.domofon-ru, www.domofon-vizit.ru. Замок электромагнитный VIZT-ML400M-40-50-4 (в дальнейшем-замок) предназначен для залиданию отхрывающейся наружу двери толщиной от 40 мм до 50 мм в системах управления доступом. Замок необходимо устанавливать совместно с дверным доводчиком. Замок имеет встроенный модуль размагничивания и предназначен для эксплуатации при температуре наружного водуха от минус 40 до плюс 45 °C и относительной влажности до 98% при 25 °C. Замок электромагнитный VIZIT-ML400M-40-50-4 не содержит довтоценьтых металлов.

Электромагнит, шт Комплект монтажный, шт Пластина, шт Угольник, **шт**

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

драгоценных металлов.

В замке нет напряжений выше 15 В. Не производитемонтажные и ремонтные работы при включённом гании замка.

Категорически запрещается использовать винт крепления пластины, вкручивающийся в гайку ДМКП.713331.001(002) «грибок» менее чем на 10 мм (см. Инструкцию по эксплуатации электромагнитных замков VIZIT-MLxx-40-50).

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные замки могут транспортироваться всеми видами Упакованные замми могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негреметизированных госково самолетов открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Не допускается поладание аможреных осадков на упаковку замков. Условия хранения упакованных замков - по ГОСТ 15550.

ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ VIZIT-ML400M-40-50-4 Паспорт

Инструкция по эксплуатации замков электромагнитных VIZT-MLux-40-50 приведена в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресуров: www.vizit-group.com/rul, www.domofon-ru, www.domofon-vizit.ru. Замок электромагнитный VIZIT-ML400M-40-50-4 (в дальнейшем -

замок электромагинным vz.I - мм. чилич-чо-оч д дальнеишем-замок) предназначен для залирания открывающейся наружу двери толщиной от 40 мм до 50 мм в системах управления доступом. Замок необходимо устанавливать совместно с дверным доводчимом. Замок ммеет встроенный модуль размагичинавания и предназначен для эксплуатации при температуре наружного воздуха от минус 40 до плюс 45° 0 и посисительной влажности, доя 9%, при 25° С. Замок электромагичтный VIZIT-МL 400М-40-50-4 не содержит

драгоценных металлов. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания постоянного тока, В	915
Усилие удержания, кг (Un = 12B)	400±15%
Потребляемая мощность (Un = 12B), Вт, не более	7,2
Масса замка в упаковке, кг, не более	3,7

Паспорт

Комплект монтажный, **шт** 1 Угопьник. **шт**

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В замке нет напряжений выше 15 В.

Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом

им сегиты завима. Категорически запрещается использовать винт крепления пластины, вкручивающийся в гайку ДМКП.713331.001(002) «грибок» менее чем на 10 мм (см. Инструкцию по эксплуатации электроматнитных замков V/ZIT-МLхх-40-50).

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные замим могут транспортироваться всеми видами гранспортя, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палую судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Не допуосетоя попадание атмосферных осадков на утвижву замков. Условия хранения упакованных замков - по ГОСТ 15550.

ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ VIZIT-ML400M-40-50-4



Инструкция по эксплуатации замков электромагнитных

Инструкция по эксплуатации замков электромагнитных VIZTMLxx40-50 приведена в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресуросы имихийзеропродорожний имихиотом объем объем объем объем замко электромагнитный VIZT-ML400M-40-50-4 (в разлъчейщем замко (предъявачена рля запирания открывающейся наруку экс полиценой от 40 мм до 50 мм в системах управления доступом. Замко необходимо устанавливать совместно с рверным доводчиком. Замко кимет встроенный модуль размагниченами и предъязачен для эксплуатации при температуре наружного воздуха от минус 40 до плюс 45° си относительной влажности, доя 9% при 25° С. Замко живет за при замков з

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания постоянного тока, В	915
Усилие удержания, кг (Uп = 12B)	400±15%
Потребляемая мощность (Un = 12B), Вт, не более	7,2
Масса замка в упаковке, кг, не более	3,7

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В замке нет напряжений выше 15 В.
Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом питамизамка.
Категорически запрещается использовать винт крепления пластины, вкручивающийся в тайку ДМКП.71331.001(002) «грибок» менее чем на 10 м. исм. Мнетружцию по эксплуатации электромагнитных замков VIZIT-MLxx-40-50).

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные замки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку замков. Условия хранения упакованных замков - по ГОСТ 15550.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие замка И**ХІТ-МL400М-40-60-4** требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015, при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования. Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи, но не более

24 месяцев со дня изготовления. Срок службы - 5 лет. Гарантийный ремонт производится изготовителем или его

уполномоченным представителем. Гарантийный ремонт замка не производится в случаях:

нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа; механических повреждений;

аварийных электрических воздействий; действий неуполномоченных лиц.

денолени есупальном-челеных лиц.
 Изготовитель имеет право производить изменения конструкции замма, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.
 Спорные вопросы по работоспособности замка рассматрива-ются на оборудовании изготовителя.

Штамп ОТК: Изготовитель: ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия Лата выпуска:

По авказу: ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия, 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал. д. 50 Многоканальный телефон: (499) 251-13-00 E-mail: domofon@domofon.ru www.domofon.ru, кули-домофон.рф

Поле для заполнения торговой организацией

Сепийный номер-Дата продажи: Штамп

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие замка ИZIT-ML400M-40-50-4 требованиям ТУ 6652-016-18336251-2015, при соблюдении условий эксптуатации, хранения и транспортирования. Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи, но не более

Тарантийный срок то месящев со для продоля, по по замож месяцев со дня изготовления. Срок службы - 5 лет. Гарантийный ремонт производится изготовителем или его

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем. Гарантийный ремонт замка не производится в случаях: нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа; механических порвежденных пец. ваврийных электрических воздействий; действий неуполномоченных пиц. Изготовитель имеет право производить изменения конструкции замка, не ухудшающие его эксплуатационные параметры. Спорные вопросы по работоспособности замка рассматрива-ются на оборудовании изготовителя.

Штамп ОТК: Изготовитель: Штамп (
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия Дата вь

По заказу: ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия, 127055, г. Москва, уп. Бутырский вал, д. 50 Многоканальный телефон: (499) 251-13-00 E-mail: domofon@domofon.ru

www.domofon.ru, купи-домофон.рф Попе лля заполнения торговой организацией

	4 4 -		
Серийный номер:			
Дата продажи:		Штамп:	

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие замая VIZT-ML400M-40-50-4 требованиям ТУ 6652-016-18336561-2015, при собподении уголовій эксплуэтации, храненам транспортирования, Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи, но не более

месяцев со дня изготовления Срок службы - 5 лет.

Грантийный ремонт производится изготовителем или его линомоченным представителем. Гарантийный ремонт замка не производится в случаях: нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;

механических повреждений; аварийных электрических воздействий;

- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции замка, не ухудшающие его эксплуатационные параметры. ые вопросы по работоспособности замка рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель: ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия Дата выпуска:

ООО НПФ "МОДУС-Н". Россия. 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50 Многоканальный телефон: (499) 251-13-00 E-mail: domofon@domofon.ru www.domofon.ru, купи-домофон.рф

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер: Дата продажи: Штамп