

Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации считывателя RD-4R**, полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: www.vizit-group.com/ru/, www.domofon.ru, www.domofon-vizit.kiev.ua.

Считыватель **RD-4R** (в дальнейшем - считыватель) используется в составе контроллеров ключей **RF VIZIT-KTM600R (VIZIT-KTM602R)**.




Рисунок 1 - Внешний вид считывателя

1 4

2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания, **В** 12...27
Потребляемая мощность, **Вт**, не более 0,5
Габаритные размеры, **мм**, не более 47x75x18
Масса, **кг**, не более 0,1
Считыватель предназначен для эксплуатации при температуре воздуха от **минус 40 до плюс 50 °С** и относительной влажности до **98%** при **25 °С**.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Считыватель, шт. 1
Комплект принадлежностей: 4
Заглушка, шт. 4
Паспорт, шт. 1

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В считывателе нет напряжений более **28 В**.

Не производите монтажные, ремонтные работы и установку считывателя при включенном питании блока управления.

Схемы соединений и порядок работы приведены в инструкциях по эксплуатации контроллеров ключей **VIZIT**.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные считыватели могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку считывателя.

Считыватели должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5 до 40 °С**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25 °С** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие считывателя **RD-4R** требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.
Срок службы - 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт считывателя не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп:

ООО НПО "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru



По заказу:

Изготовитель: ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Год выпуска: Россия

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции считывателя, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.
Спорные вопросы по работоспособности считывателя рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции считывателя, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности считывателя рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель: ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Год выпуска: Россия

Штамп ОТК:



По заказу:

ООО НПО "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп:

4

3

- действия неуполномоченных лиц;
- аварийных электрических воздействий;
- механических повреждений;
- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;

Гарантийный ремонт считывателя не производится в случаях:

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.
Срок службы - 5 лет.

Изготовитель гарантирует соответствие считывателя **RD-4R** требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Считыватели должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5 до 40 °С**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25 °С** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку считывателя.

Упакованные считыватели могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ


RD-4R считыватель (RF-READER)

Паспорт



Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации считывателя RD-4R**, полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: www.vizit-group.com/ru/, www.domofon.ru, www.domofon-vizit.kiev.ua.

Считыватель **RD-4R** (в дальнейшем - считыватель) используется в составе контроллеров ключей **RF VIZIT-KTM600R (VIZIT-KTM602R)**.



1 Индикатор
2 Антенна считывателя

Рисунок 1 - Внешний вид считывателя

1

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Считыватель, шт. 1
Заглушка, шт. 4
Паспорт, шт. 1

Схемы соединений и порядок работы приведены в инструкциях по эксплуатации контроллеров ключей **VIZIT**.

В считывателе нет напряжений более **28 В**.
Не производите монтажные, ремонтные работы и установку считывателя при включенном питании блока управления.

Напряжение питания, **В** 12...27
Потребляемая мощность, **Вт**, не более 0,5
Габаритные размеры, **мм**, не более 47x75x18
Масса, **кг**, не более 0,1
Считыватель предназначен для эксплуатации при температуре воздуха от **минус 40 до плюс 50 °С** и относительной влажности до **98%** при **25 °С**.