

Устройства квартирные переговорные **УКП-8SM, УКП-9М** (трубы переговорные для домофона, в дальнейшем - **УКП**) предназначены для работы в составе многоквартирных домофонов **VIZIT**.

УКП отличаются конструктивным исполнением и функциями.

УКП обеспечивают выполнение функций в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Функция	УКП-8SM	УКП-9М
Звуковой вызов абонента	✓	✓
Дуплексная связь "абонент-посетитель"	✓	✓
Формирование сигнала открывания замка	✓	✓
Изменение громкости вызывного сигнала	✓	✓
Световая индикация сигнала вызова	-	✓

УКП предназначено для эксплуатации при температуре воздуха от 5 до 45 °С и относительной влажности не более 93% при температуре 25 °С.

Габаритные размеры и масса **УКП** приведены в таблице 2.

Таблица 2

Изделие	Габаритные размеры, мм			Масса, кг
	Ширина	Высота	Глубина	
УКП-8SM	45	190	43	0,15
УКП-9М	65	230	60	0,28

КОМПЛЕКТНОСТЬ

УКП, шт.	1
Комплект принадлежностей, шт.	1
Паспорт, шт.	1 на 1 ящик

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В **УКП** нет напряжений выше 15 В.

Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом **УКП**.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

УКП монтируется в вертикальном положении и может быть установлено в любом месте квартиры.

Для крепления **УКП** используются шурупы из комплекта принадлежностей.

Порядок подключения **УКП** изложен в паспорте домофона, в составе которого используется **УКП**.

Подключение к линии домофона производится с помощью двух винтов на задней стенке **УКП**.